

AT-10000

株式会社アクティブ



ハードの特徴

- 印字・消去機能を有し、リライトカード・サーマルカード対応の据え置きタイプのカードリーダー。
- ラインサーマルヘッド搭載により、鮮明な印字・印字書き換えが可能。
- 磁気ヘッドのクリーニング等、開閉構造の機構採用により、メンテナンスが容易。



ソフトの特徴

- ループ方式でおよそ3000件までデータを保存。通信中の避けられないトラブルなど、もしもの場合も安心です！
- 通常の加算・減算に加え、分類毎に加算ポイントを設定できます。またカードの傷みによってデータが読めなくなっても再発行端末で持っている時間を送受信時にセンターのパソコンから送るしくみで端末間の時間のずれを解消。

AT-10000 ハードスペック

カード搬送速度	高速(磁気記録/再生時) 低速	400mm/s 28mm/s
磁気データ記録再生方式	F2F方式(データフォーマット: JIS-X6302)	
磁気記録データ	JIS-IIタイプ 記録密度: 105/210bpi 記録容量: 72文字(8ビット/文字)	
磁気カード寸法	幅: 54mm 長さ: 85.5mm 厚み: 0.18~0.8mm	
カード磁気特性	24/52/139KA/m±10%(ソフトによる切替)	
印字方式	感熱印字方式	
印字文字種類	ANK、外字、ビットイメージ JIS第1/第2水準(ゴシック体)、特殊文字(ユーザー指定)	
印字文字寸法	全角24×24ドット、半角12×24ドット(8ドット/mm)	
印字範囲	40(幅)×55.6(長さ)mm	
数	26(桁)×19(行)文字(最大)	
消去方式	熱消去	
通信機能	RS-232C	
メモリ	フラッシュROM: 1Mbit(4Mbit: オプション) SRAM: 1Mbit(4Mbit: オプション)	
液晶表示	グラフィックLCD 文字数: 160×64ドット	
時計機能	あり	
キーボード	ゴムキートップ+メンブレンSW キー種類: 計16種類、0~9(Point)、Function(4種類)	
電源	AC100V、50/60Hz	
質量	約2.3kg	
コード長	3.5m	

AT-10000 顧客標準パッケージタイプ ソフトスペック

◆対応カード→リライトカード